Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4020 series



Ιδανικός για μικρές, διαχειριζόμενες ομάδες εργασίας έως 15 χρηστών σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, που χρειάζονται έναν εκτυπωτή laser έτοιμο για σύνδεση στο δίκτυο για γρήγορη, έγχρωμη εκτύπωση υψηλής ποιότητας, μεγέθους έως A4.





Ισχυρές επιδόσεις.

- Αυξήστε την αποτελεσματικότητα της ομάδας εργασίας σας με ταχύτητες έως 35 σελ/λεπτό A4 και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε 9,5 δευτερόλεπτα με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης[1].
- Χειριστείτε μια σταθερή ροή εργασιών εκτύπωσης παραμένοντας παράλληλα παραγωγικοί.
- Με μνήμη 512 MB, επεκτάσιμη σε έως 1 GB (1024 MB), ο εκτυπωτής αυτός μπορεί να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί μεγάλη ουρά εγγράφων.
- Ενσωματώστε εύκολα την κορυφαία στην κατηγορία δικτύωση και επιλογές ισχυρής ασφάλειας στη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας.
- Διευρύνετε τον αριθμό των διευθύνσεων IP στο δίκτυό σας με το IPv6.

Ζωντανά χρώματα επαγγελματικής ποιότητας.

- Επιτύχετε σταθερά και ακριβή χρώματα με την τεχνολογία HP ImageREt 3600 και ανάλυση έως 1200 x 1200 dpi για ομαλές μεταβάσεις χρωμάτων, ακριβές κείμενο και καθαρές εικόνες.
- Εξοικονομήστε χρόνο στην ομάδα IT και κάντε την εκτύπωση ευκολότερη για κάθε χρήστη με το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP Universal Print Driver και το HP EasyColor[2].
- Χρησιμοποιήστε αυθεντικά αναλώσιμα HP για εκπληκτικά, αξιόπιστα αποτελέσματα.
- Διαχειριστείτε το κόστος εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις βραβευμένες δυνατότητες ελέγχου χρώματος της HP[3], οι οποίες σάς επιτρέπουν να εκχωρείτε τη δυνατότητα χρήσης χρώματος ανά χρήστη ή εφαρμογή ή να την απενεργοποιείτε τελείως.

Εύκολη και αποτελεσματική λειτουργία.

- Αποδοτική δημιουργία εγγράφων με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης[4] και χωρητικότητα χαρτιού 600 φύλλων, επεκτάσιμη στα 1100 φύλλα[5].
- Η έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών κάνει τη λειτουργία εύκολη και απλή.
- Απλοποιήστε την εκτύπωση για πολλούς χρήστες και εκτυπώστε εργασίες με τη δυνατότητα HP Advanced Auto Media Sensing, με την οποία ανιχνεύονται αυτόματα οι ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο χαρτιού.
- Με 25 χρόνια συνεχούς καινοτομίας και αξιόπιστης εκτύπωσης επαγγελματικής ποιότητας, τα προϊόντα HP LaserJet παραμένουν η σειρά στην οποία μπορείτε να βασιστείτε περισσότερο.

[1] Η Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης επιτρέπει τη γρήγορη έναρξη των εργασιών εκτύπωσης από λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης και παρέχει έως 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα ανταγωνιστικά μοντέλα laser.
[2] Το HP EasyColor είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης HP Universal και είναι διαθέσιμο για λήψη από τη διεύθυνση: www.hp.com/go/upd
[3] Η λειτουργία ελέγχου χρωμάτων ποικίλλει από συσκευή σε συσκευή. Το Buyer's Lab βράβευσε τις λειτουργίες εκτεταμένου ελέγχου χρώματος της HP με τη διάκριση "Outstanding Achievement" το Δεκέμβριο 2007.
[4] Διαθέσιμο μόνο στο μοντέλο dn.
[5] Τα μοντέλα n και dn διατίθενται με βασική χωρητικότητα χαρτιού 600 φύλλων επεκτάσιμη στα 1100 φύλλα με προαιρετικό δίσκο χαρτιού 500 φύλλων.

Περιήγηση στο προϊόν

Απεικονίζεται ο εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

1. Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών
2. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
3. Εύκολη πρόσβαση από μία θύρα στα τέσσερα δοχεία γραφίτη all-in-one της HP
4. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (μόνο στο CP4025dn)
5. Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών που υποστηρίζει βαριά προσαρμοσμένα μέσα, έως χαρτί bond 220 g/m2
7. Θύρα Hi-Speed USB 2.0
8. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
9. Συνολική μνήμη 512 MB και ένας επεξεργαστής 800 MHz για εύκολο χειρισμό περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
10. Μια ανοιχτή υποδοχή EIO
11. Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας



Η σειρά με μια ματιά



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4025n

- HP Color LaserJet CP4025n: ταχύτητα εκτύπωσης έως 35 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ/λεπτό
- ImageREt 3600
- πραγματική ποιότητα εξόδου 1200 x 1200 dpi
- ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (βασικός)
- βασική μνήμη 512 MB επεκτάσιμη στα 1024 MB
- επεξεργαστής 800 MHz
- βασική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων με έναν δίσκο εισόδου 500 φύλλων και έναν δίσκο διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων επεκτάσιμη στα 1100 φύλλα με προαιρετικό δίσκο εισόδου 500 φύλλων με ερμάριο

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

- HP Color LaserJet CP4025dn: ίδια χαρακτηριστικά με το μοντέλο HP Color LaserJet CP4025n με επιπλέον αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Συνιστώμενα αξεσουάρ



CC422A

Τροφοδότης χαρτιού και ερμάριο 500 φύλλων για HP Color LaserJet

Αυξήστε την παραγωγικότητα με έναν απλό στην εγκατάσταση τροφοδότη εγγράφων και ένα έπιπλο συσκευής για εκτύπωση περισσότερων σελίδων χωρίς να είναι απαραίτητη η αναπλήρωση μέσων, και αποθήκευση των αναλώσιμων στο ενσωματωμένο έπιπλο.



CC497A

Δίσκος εισαγωγής μέσων καρτ ποστάλ HP LaserJet

Ο δίσκος εισόδου καρτ ποστάλ HP (δίσκος 3) αποτελεί την απλή λύση για πελάτες που εκτυπώνουν τακτικά σε καρτ ποστάλ 10 x 15 cm.



CE466A

Μνήμη HP x32 DIMM DDR2 256 MB, 200 ακίδων

Η μνήμη του εκτυπωτή HP διευκολύνει την απόδοση εκτύπωσης πολύπλοκων εγγράφων και αρχείων όπως, για παράδειγμα, έγχρωμων παρουσιάσεων, εγγράφων διπλής όψης, αρχείων PDF με πολλά γραφικά, και ιστοσελίδων.



CE467A

Μνήμη HP x32 DIMM DDR2 512 MB, 200 ακίδων

Η μνήμη του εκτυπωτή HP διευκολύνει την απόδοση εκτύπωσης πολύπλοκων εγγράφων και αρχείων όπως, για παράδειγμα, έγχρωμων παρουσιάσεων, εγγράφων διπλής όψης, αρχείων PDF με πολλά γραφικά, και ιστοσελίδων.



J8019A

Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure

Ασφάλεια της επιχείρησης σημαίνει προστασία των πληροφοριών. Με το σκληρό δίσκο EIO HP υψηλής απόδοσης με κλειδαριά τύπου Kensington, μπορείτε εύκολα να προφυλάξετε τα πολύτιμα δεδομένα που υπάρχουν στον εκτυπωτή ή το MFP της HP και να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση.



J7934G

Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Με την προηγμένη ασφάλεια και την κορυφαία απόδοση του εσωτερικού server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n, παρέχεται σε επιχειρήσεις η δυνατότητα κοινής αξιοποίησης των περιφερειακών HP με υποδοχές EIO σε δίκτυο και στο Internet, εύκολα και οικονομικά.

Πληροφορίες παραγγελίας



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A)

Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος εισόδου 500 φύλλων, Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet. Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~8.500 σελίδες). Δοχείο κυανού γραφίτη HP Color LaserJet, δοχεία κίτρινου και ματζέντα γραφίτη με γραφίτη HP ColorSphere (~11.000 σελίδες). Οδηγός εγκατάστασης υλικού και λογισμικού. CD-ROM με προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn (CC490A)

Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος εισόδου 500 φύλλων, Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~8500 σελίδες) Δοχεία κυανού, κίτρινου και ματζέντα γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere (~11.000 σελίδες) Οδηγός εγκατάστασης υλικού και λογισμικού. CD-ROM με προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

CC422A	Τροφοδότης χαρτιού και ερμάριο 500 φύλλων για HP Color LaserJet
CC497A	Δίσκος εισαγωγής μέσων καρτ ποστάλ HP LaserJet
CE466A	Μνήμη HP x32 DIMM DDR2 256 MB, 200 ακίδων
CE467A	Μνήμη HP x32 DIMM DDR2 512 MB, 200 ακίδων
J8019A	Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B

Αναλώσιμα

CE260A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet CE260A Μέση απόδοση δοχείου 8.500 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE261A	Δοχείο κυανού γραφίτη HP Color LaserJet CE261A Μέση απόδοση δοχείου 11.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE262A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet CE262A Μέση απόδοση δοχείου 11.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE263A	Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP Color LaserJet CE263A Μέση απόδοση δοχείου 11.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE265A	Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet CE265A Χωρητικότητα μονάδας συλλογής γραφίτη περίπου 36.000 σελίδων (τα μεμονωμένα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες, το χρησιμοποιούμενο μέσο, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλους παράγοντες).
CE246A	Σύστημα σύντηξης HP Color LaserJet CE246A 110V
CE247A	Σύστημα σύντηξης HP Color LaserJet CE247A 220V
CE249A	Κιτ μεταφοράς HP Color LaserJet CE249A

Αναλώσιμα μέσων

CHP370	Χαρτί έγχρωμης εκτύπωσης laser HP 90 g/m²-500 φ./A4/210 x 297 mm
CG964A	Γυαλιστερό επαγγελματικό χαρτί laser HP 120 gsm-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CG966A	Επαγγελματικό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί laser HP 200 gsm-100 φύλλα/A4/210 x 297 mm

Συνδεσιμότητα

J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
J8007G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J8021A	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UG825E HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UG826E HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UG827E HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UG829E HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την ίδια εργάσιμη ημέρα, εντός 4 ωρών, 13x5, 3 έτη
UG832PE HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος μετά την εγγύηση
UG833PE HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την ίδια εργάσιμη ημέρα, με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, 1 έτος μετά την εγγύηση
UK659E HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα (όριο 3 κιτ), 3 έτη
UN501E HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα (όρι 4 κιτ), 4 έτη
UN517E HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα (όρι 5 κιτ), 5 έτη
UT807PE HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη υλικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη μετά την εγγύηση

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνηhttp://www.hp.com

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	Εκτός της πρώτης σελίδας Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. A4 Μαύρο: Έως 35 σελ/λεπτό, Έγχρωμη: Έως 35 σελ/λεπτό Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
Επεξεργαστής	800 MHz, Intel® LE80578			
Μνήμη	512 MB, Επεκτάσιμη στα 1 GB (1024 MB) μέσω μιας υποδοχής SODIMM 200 ακίδων x32			
Ανάλυση εκτύπωσης	Μαύρο: Έως 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη: Έως 1.200 x 1.200 dpi			
Ποιότητα εκτύπωσης	HP ImageREt 3600			
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP postscript level 3, απευθείας εκτύπωση PDF v 1.4			
Γραμματοσειρές	93 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP PCL και HP Postscript επιπέδου 3			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 100.000 σελίδες			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	2000 έως 7500			
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 4,3 mm, αριστερά: 4,3 mm, δεξιά: 4,3 mm, κάτω: 4,3 mm			
Διαχείριση μέσων	**Είσοδος**	**Χωρητικότητα**	**Βάρος**	**Μέγεθος**
	Δίσκος 1	Φύλλα, χαρτί (75 g/m²): 100. Ετικέτες, διαφάνειες, χαρτόνι (163 g/m²): 50. Χαρτόνι (216 g/m²): 30. Φάκελοι: 10	60 έως 220 g/m²	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), φάκελοι (C5, B5, C6, DL, ISO) 16K καρτ-ποστάλ Dpostcard προσαρμοσμένο 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	Φύλλα, χαρτί (75 g/m²): 500. Γυαλιστερό χαρτί (160 g/m²): 300. Γυαλιστερό χαρτί (160 g/m²): 250. Γυαλιστερό χαρτί (220 g/m²): 100	60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί) 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί)	A4, A5, B5 (JIS), 16K προσαρμοσμένο 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Εκτύπωση διπλής όψεως:	CP4025n:Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης); CP4025dn:Αυτόματη (βασική)	60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί) 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί)	A4, A5, B5 (JIS)
	Έξοδος:	Φύλλα: Έως 500 φύλλα. Φάκελοι: Μέχρι 30 φάκελοι. Διαφάνειες: Μέχρι 100 φύλλα		
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρό) έγχρωμες διαφάνειες ετικέτες letterhead φάκελοι αδιαφανές φιλμ καθοριζόμενο από το χρήστη			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Θύρα Hi-Speed USB 2.0, RJ-45 port (10/100/1000Base-TX) Υποδοχή EIO, Προαιρετική: Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης EIO HP Secure J8019A Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J7934G Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B J7972G Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g J8007G Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A			
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο	Μέσω ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης Ethernet 10/100/1000 Base-TX HP Jetdirect (βασικός), IPsec (βασικό), SNMP3, ασύρματη λειτουργία 802.1x (προαιρετική), υποστήριξη TCP/IP (προαιρετική)			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Συνεργάζεται με Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64. Windows Vista®, Premium. Microsoft® Windows® XP Professional, Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), XP Professional x64, (το IPv6 υποστηρίζεται μόνο σε Microsoft® Windows® 2003, XP Professional και XP Home. IPsec σε IPv4 μόνο σε Microsoft® Windows® 2003, XP Professional και XP Home). Novell NetWare 5.1 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση. SAP Linux (δείτε http://www.hplip.net). RED HAT Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση, HP-UX 10.20, 11.x, 11, Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο συστήματα SPARC®), AIX® 3.2.5 ή νεότερη έκδοση. MPE-iX, Citrix® Presentation Server 4.0 και 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0, Microsoft® Windows® 2003 και 2008 Terminal Services Προαιρετική: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista® Windows® 7, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 SAP Linux (δείτε το http://www.hplip.net), Μπορείτε να βρείτε τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών HP και το λογισμικό από την τοποθεσία HP Customer Care στο web: http://www.hp.com/go/cljcp4025			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Συνεργάζεται με Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64. Windows Vista®, Premium. Microsoft® Windows® XP Professional, Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), XP Professional x64, (το IPv6 υποστηρίζεται μόνο σε Microsoft® Windows® 2003, XP Professional και XP Home. IPsec σε IPv4 μόνο σε Microsoft® Windows® 2003, XP Professional και XP Home). Novell NetWare 5.1 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση. SAP Linux (δείτε http://www.hplip.net). RED HAT Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση, HP-UX 10.20, 11.x, 11, Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο συστήματα SPARC®), AIX® 3.2.5 ή νεότερη έκδοση. MPE-iX, Citrix® Presentation Server 4.0 και 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0, Microsoft® Windows® 2003 και 2008 Terminal Services, Προαιρετική: Συνεργάζεται με Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64. Windows Vista®, Premium. Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit), IPv6 σε IPv4 μόνο με Microsoft® Windows® 2003, XP Professional και XP Home). IPsec σε IPv4 μόνο με Microsoft® Windows® 2003, XP Professional και XP Home). Novell NetWare 5.1 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®). AIX® 3.2.5 ή νεότερη έκδοση. MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows Vista®: Επεξεργαστής Intel® Pentium® II ή Celeron®, μνήμη RAM 512 MB, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 220 MB, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5, Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Επεξεργαστής Intel® Pentium® II ή Celeron®, μνήμη RAM 256 MB, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 220 MB, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5, Windows® 7 (32-bit): Επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη 1 GB RAM, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 16 GB. Windows® 7 (64-bit): Επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη 2 GB RAM, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 20 GB, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core. μνήμη RAM 256 MB, Διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 160 MB CD-ROM, USB. OS X v10.6: Επεξεργαστής Intel® Core. χώρος στο σκληρό δίσκο 10 GB, 2 GB RAM			
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM, Διακριτό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6 Προγράμματα οδήγησης λογισμικού και βοηθητικά προγράμματα κατάστασης Macintosh			
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη LCD στον πίνακα ελέγχου 5,16 cm, 64 x 160 εικονοστοιχείων, 4 γραμμών 7 κουμπιά μπροστινού πίνακα (μενού, επιλογή, διακοπή, πίσω/έξοδος, βοήθεια, επάνω βέλος, κάτω βέλος) 3 φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή, δεδομένα, ετοιμότητα), βελτιωμένη βοήθεια με κινούμενα γραφικά			
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, Λογισμικό HP Easy Printer Care, HP SureSupply			
Δυνατότητες αναβάθμισης	Υλικολογισμικό εκτυπωτή προγράμματα οδήγησης λογισμικού πίνακες χρωμάτων			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/2 Hz) 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 740 W (ενεργός), 72 W (αναμονή), 19 W (powersave), 0,3 W (απενεργοποιημένος) Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 6,140 kWh/εβδομάδα			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 540 x 522 x 420 mm Συσκευασμένο: 746 x 644 x 549 mm			
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 38,5 kg Συσκευασμένο: 44,0 kg			
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 30° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (σε ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm54 dB(A) (σε κατάσταση λειτουργίας), 35 dB(A) (σε κατάσταση αναμονής)			
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνώς), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή Laser/LED Κλάση 1) GB4943-2001 Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Κλάση A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EC με Σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους, επιτόπου την επόμενη ημέρα			

http://www.hp.com/gr
http://www.hp.com/go/laserjetfonts

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 02/10 4AA0-0840ELE